

## オゾンガス発生装置（室内用）

型式	発生量	適用面積	外形寸法（幅・奥行・高）	重量	設置方法	運転方法
HYD-CS-5	オゾン発生量 1.0 mg	3.0 m <sup>2</sup>	150 × 150 × 150	1.0 kg	天井埋込式	外部スイッチ/タイマーでON/OFF 4 W × 1
HYD-CS-6	オゾン発生量 2.0 mg	5.0 m <sup>2</sup>	185 × 125 × 177	1.4 kg	壁掛式	スイッチでON/OFF 4 W × 2 強弱スイッチ付
HYD-CS-8	オゾン発生量 2.5 mg	6.0 m <sup>2</sup>	289 × 289 × 70	2.5 kg	天井型	外部スイッチ/タイマーでON/OFF 4 W × 2
HYD-CS-15	オゾン発生量 1.5 mg	4.0 m <sup>2</sup>	150 × 120 × 200	1.5 kg	壁掛式	外部スイッチ/タイマーでON/OFF 4 W × 1
HYD-CS-100	オゾン発生量 2.0 mg	4.0 m <sup>2</sup>	W O 150 × 90	0.5 kg	天井引掛	外部スイッチ/タイマーでON/OFF 4 W × 2
HYD-CS-200	オゾン発生量 4.0 mg	8.0 m <sup>2</sup>	W O 150 × 90	0.5 kg	天井引掛	外部スイッチ/タイマーでON/OFF 8 W × 2

## マイナスイオン発生装置

型式	発生量	適用面積	外形寸法（幅・奥行・高）	重量	設置方法	運転方法
HYD-OM-100MET	マイナスイオン発生量 100万個/cm <sup>3</sup>	5.0 m <sup>2</sup>	240 × 240 × 200	2.8 kg	天井埋込式	外部スイッチ/タイマーでON/OFF
HYD-OM-100MEK	マイナスイオン発生量 100万個/cm <sup>3</sup>	5.0 m <sup>2</sup>	200 × 150 × 120 (奥行)	1.5 kg	壁掛式	スイッチでON/OFF